

ISP100 M8



(základná sada M8)



ISP100+ M8



(základná sada + M8)

ISP100++ M8



(základná sada + + M8)

špeciálna plastová konzola pre profesionálne riešenie inštalácií rôznych konzol a úchytov na zateplené fasády (odkvapy, bleskozvody ap.)

- žiadne tepelné mosty
- profesionálne vyriešený úchyt bez poškodenia fasády (zateplenia)
- spodná (nástenná) časť má v strede otvor s priemerom 8,5mm (pre jednobodový úchyt)
- **vrchná časť má v strede zalisovanú maticu M8 (DIN934) a štyri matice M5 (DIN934)**




ISP100++ M8



ISP100++ M8 + DEHN úchytka
(úchytka 207029 pre bleskozvod)

technické parametre

typ	ISP100 M8	ISP100+ M8	ISP100++ M8
hrúbka izolácie (mm)	od 100 do 130	od 130 do 200	od 160 do 250
maximálne zaťaženie (kN)	1,22	0,9	0,74
hmotnosť sady (kg)	0,17	0,18	0,195
priemer príruby (mm)	Ø 70	Ø 70	Ø 70



spodná časť ISP100 M8

materiál : Fibremod™ GB364WG (polypropylén obsahujúci sklenené vlákna)



vrchná časť ISP100+ M8
(ISP100++ M8)



ISP100+ M8